

材质：105g铜版纸

尺寸：60X80mm

印刷：单黑

双面印刷

折页

AUKEY

USER MANUAL

Omnia II Mini 20W

Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur

Manual de Usuario | Manuale d'uso | Instrukcja Użytkownika

取扱説明書 | 使用说明书 | 使用手冊 | دليل المستخدم

Using Your Product

Verwendung ihres Produkts | Utilisation de votre produit | Usode su producto

Utilizzo del prodotto | Korzystanie z produktu | 製品の使用法 | 产品的使用方法

產品的使用方法 | استخدام المنتج

Notes

Anmerkungen | Remarques | Notas | Note | Ostrzeżenie o bezpiecznym użytkowaniu

注意 | 備註 | ملاحظات

- The USB-C port supports USB Power Delivery fast charging for iPhone 8 and later when used with a certified Apple USB-C to Lightning cable. Der USB-C-Anschluss unterstützt das schnelle Aufladen der USB-Stromversorgung für das iPhone 8 und höher, wenn es mit einem zertifizierten Apple USB-C-zu-Lightning-Kabel verwendet wird. Le port USB-C permet une charge rapide USB Power Delivery pour iPhone 8 et versions plus nouvelles lorsqu'il est utilisé avec un câble USB-C vers Lightning certifié Apple. El puerto USB-C es compatible con la carga rápida USB Power Delivery para iPhone 8 y superior cuando se utiliza con un cable USB-C a Lightning certificado de Apple. Se utilizzata con un cavo da USB-C a Lightning certificato da Apple, la porta USB-C può supportare la ricarica rapida Power Delivery USB per iPhone 8 e dispositivi di versioni successive. Port USB-C obsługuje szybkie ładowanie USB Power Delivery dla iPhone'a 8, a także w przypadku używania z certyfikowanym kablem Apple USB-C na Lightning. 与经认证的Apple USB-C至Lightning电缆一起使用时，USB-C端口可为iPhone 8及后续机型提供USB Power Delivery快速充电。 與認證的Apple USB-C對Lightning連接線一起使用時，USB-C 端口支援USB Power Delivery 為iPhone 8 和之後幾代手機快速充電。 عند استخدامه مع كبل معتمد من Apple USB-C إلى Lightning، فإن منفذ USB-C يدعم الشحن السريع لـ USB Power Delivery لـ iPhone 8 وأجهزة الأحدث.
- The plug may vary depending on the region. Der Stecker kann je nach Region variieren. La fiche peut varier en fonction de la région. El enchufe puede variar por región. La presa può variare a seconda della regione. Wtyczka może się różnić w zależności od regionu. 插头可能因地区而异。 插頭可能因地區而異。 قد يختلف القابس حسب المنطقة.

Model: PA-B1T

Follow Us to Unlock More about AUKEY:

@AUKEYofficial

@aukeyofficial

@AUKEYofficial

AUKEYofficial

Room 102, Building P09, South China City Electronics Trading Center,

Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

● Keep away from liquids and extreme heat. Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten. Tenir à l'écart des liquides et de la chaleur extrême. Mantenga el producto alejado de líquidos y calor extremo. Tenere lontano da liquidi e calore estremo. Trzymaj z daleka od cieczy i ekstremalnie ciepła. 远离液体和火源。 避免接觸液體與極度高溫。 يحفظ بعيداً عن السوائل والحرارة الشديدة.

Product care and precautions

Produktpflege und Vorsichtsmaßnahmen

Entretien et précautions du produit

Cuidados y precauciones del producto

Cura e precauzioni del prodotto

Pielęgnacja produktu i środki ostrożności

製品のお手入れと使用上の注意

产品保养及注意事项

產品保養及注意事項

التعليق بالمنتج والاحتياطات

● Plugs may vary by region.

● Do not leave it in humid, extremely hot or cold place for a long time.

● It is normal for the device to heat up slightly when charging. If it gets too hot to operate, stop charging immediately.

● The body and internal electronic components may break down, leading to an accident such as fire or electric shock. Do not disassemble or modify.

● When disposing of this product, follow the instructions of each local government and dispose it correctly.

Specifications

Spezifikationen | Spécification | Especificaciones | Specificazioni | Specyfikacje

製品仕様 | 参数 | 規格 | المواصفات

Model Modell Modèle Modelo Modello	Model 型番 型号 型號 الموديل	PA-B1T
Input Eingang Entrée Entrada	Ingressi Prąd wejściowy 入力	AC 100~240V 50/60Hz 0.5A
Charging protocols Ladeprotokolle	Protocolos de charge Protocolos de carga	Apple 2.4A, Samsung 5V 2A,
Protocollos di ricarica Protokoly ładowania	充電プロトコル 充电协议 充電協議	Samsung AFC, DCP 1.5A,
بروتوكولات الشحن		Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, PD 3.0
Output Ausgang Sortie Salida Uscita	Wyjście 出力 輸出 輸出 خرج	5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max)
Total output Gesamtleistung	Sortie totale Salida total Potenza totale Prąd wyjściowy suma 合計	20W Max
出力 总輸出 總輸出 總輸出 الاتاج		
Dimensions Maße Dimensions	Dimensions Dimensioni Wymiary	31 x 32 x 34.8mm / 1.22" x 1.26" x 1.37"
寸法 尺寸 الأبعاد		
Weight Gewicht Poids Peso Peso	Waga 重量 重量 重量 الوزن	40g /1.41oz