

Debut 100R

SET-UP GUIDE

Congratulations on buying this Blackstar DEBUT amplifier
Your Debut 100R is an all-analogue amp featuring an innovative FET preamplifier to deliver premium boutique sound and feel. Two channels, full EQ, our patented Infinite Shape Feature (ISF) and a selectable Plate / Hall reverb, make it the perfect amp for stage or studio.


BUILT-IN
REVERB

1. PLUG IN

Connect the mains lead to the amplifier Mains Input.

Branchez le cordon d'alimentation à l'entrée secteur de l'amplificateur.

アンプのメイン入口に電源コードを接続してください。




2. INPUT

Plug your guitar lead into the Input socket.

Branchez votre câble de guitare dans le port "input".

ギターリードを入力ソケットに挿してください。




3. POWER

Switch your amplifier on using the Power Switch.

Mettez l'amplificateur sous tension grâce à l'interrupteur.

パワースイッチを使って、アンプの電源を入れてください。



1. CHANNEL SELECTION

Press the OD switch in to select the Overdrive channel — when the switch is out, the Clean channel is in operation.

Appuyez sur le commutateur OD pour sélectionner le canal Overdrive — lorsque le commutateur est enfoncé, le canal Clean est activé.


ODスイッチを押して、オーバードライブチャンネルを選択してください。スイッチが引き出されているときは、クリーンチャンネルが作動します。

2. CLEAN

Clean Volume adjusts the volume of the Clean channel. Engage the Bright switch to add high-end frequencies to the Clean channel for sparkling clean tones.

Clean Volume règle le volume du canal Clean. Activez le commutateur Bright pour ajouter des fréquences haut de gamme au canal Clean pour des tons clairs et étincelants.

Clean Volumeは、クリーンチャンネルの音量を調整します。ブライツスイッチをオンにすると、クリーンチャンネルに高音域の周波数を追加して、煌びやかなクリーンな音色を得ることが出来ます。




SETTING UP

3. OVERDRIVE

Overdrive Gain adjusts the amount of overdrive (distortion). Higher settings provide more overdriven sounds. Overdrive Volume adjusts the volume of the Overdrive channel.

Overdrive Gain ajuste la quantité d'overdrive (distorsion). Des réglages plus élevés produisent des sons plus saturés. Overdrive Volume ajuste le volume du canal Overdrive.

Overdrive Gainは、オーバードライブ (歪み) の量を調整します。高い設定では、より多くの歪みを提供します。Overdrive Volumeは、オーバードライブチャンネルの音量を調整します。




4. EQUALISATION

The Bass, Middle, and Treble controls are shared across both channels, which allows you to fine tune your tone.

Les commandes Bass, Middle et Treble sont partagées sur les deux canaux, ce qui vous permet d'affiner votre tonalité.

Bass, Middle, Trebleコントロールは両方のチャンネルで共有されており、トーンを微調整できます。




6. REVERB

Set your bass, middle and treble and choose anywhere in between a UK and American sound using Blackstar's patented ISF control.

Réglez les graves, les médiums et les aigus et choisissez un son britannique ou américain à l'aide du contrôle breveté ISF de Blackstar.

ベース、ミドル、トレブル設定を、Blackstarが特許を持つISFコントロールを使って、UKサウンドとUSサウンドを選択してください。



VIA UK OR US SOUNDS

The natural sounding digital reverb can be adjusted via the Reverb Level control. The PLATE / HALL switch changes the type of Reverb effect.

La réverbération numérique au son naturel peut être ajustée via le contrôle de niveau de réverbération Reverb Level. Le commutateur PLATE / HALL change le type d'effet Reverb.


自然なサウンドのデジタルリバーブは、リバーブレベルコントロールで調整できます。PLATE / HALLスイッチは、リバーブ効果のタイプを変更します。

7. 100W / 5W

Your DEBUT 100R is a 100W amplifier, however you can keep the neighbours happy and push the switch in for a power reduction to 5W, without sacrificing your tone.

Votre DEBUT 100R est un amplificateur de 100W, mais vous pouvez rester en bon termes avec vos voisins et appuyer sur l'interrupteur pour une réduction de puissance jusqu'à 5W, sans sacrifier votre tonalité.

DEBUT 100Rは100Wのアンプですが、近隣の方々の迷惑を損なわないよう、スイッチをオンにすることで、トーンを犠牲にすることなく5Wまで出力を下げることができます。




1. LINE IN AND LINE OUT / PHONES

Play audio from your phone, MP3 player, tablet or laptop through your DEBUT 100R using a stereo aux cable (sold separately) — or play 'silently' by plugging a set of headphones into your DEBUT 100R via the LINE OUT / PHONES jack socket.

Écoutez l'audio de votre téléphone, lecteur MP3, tablette ou ordinateur portable via votre DEBUT 100R à l'aide d'un câble auxiliaire stéréo (vendu séparément) - ou jouez "en silence" en branchant un casque sur votre DEBUT 100R via la prise jack LINE OUT / PHONES.

ステレオAUXケーブル (別売) を使って、携帯電話、MP3プレーヤー、タブレット、PCなどのオーディオからDEBUT 100Rで再生することもできます。また、LINE OUT / PHONESジャックソケット経由でヘッドフォンをDEBUT 100Rに接続し、「無音」で再生することもできます。

NOTE:
Connect the output of your MP3 device to your DEBUT for stereo playback. Adjust the player's volume to match that of your guitar to enable you to play along.



2. FOOTSWITCH

A 2-button latching footswitch (sold separately) can be connected here. Button 1 will toggle between the Clean and Overdrive channels. Button 2 will turn the Reverb effect on and off.

Un pédalier à 2 boutons (vendue séparément) peut être connectée ici. Le bouton 1 basculera entre les canaux Clean et Overdrive. Le bouton 2 active et désactive l'effet Reverb.


別売りの2ボタンラッチングフットスイッチをここに接続できます。ボタン1でCleanチャンネルとOverdriveチャンネルを切り替えます。ボタン2はReverbエフェクトのオン/オフを切り替えます。

3. EFFECTS LOOP


Add external effects to the series Effects Loop. Connect the (mono) input of an external effects unit to SEND, and connect the (mono) output of an external effects unit to RETURN.

Ajoutez des effets externes à la boucle d'effets de la série. Connectez l'entrée (mono) d'une unité d'effets externe à SEND et connectez la sortie (mono) d'une unité d'effets externe à RETURN.


シリーズ・エフェクト・ループに外部エフェクトを追加します。外部エフェクターの (モノラル) 入力 を SEND に接続し、外部エフェクターの (モノラル) 出力 を RETURN に接続します。



BRIGHT CLEAN



CLASSIC LEAD



DOWNLOAD YOUR DEBUT HANDBOOK

For more information, or to download the full user handbook go to: www.blackstaramps.com

Blackstar
AMPLIFICATION

the sound in your head

Blackstar[®]

AMPLIFICATION



the sound in your head

Z73402M-VA-1

03/24

Warning!

Important safety information!

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY. SAVE ALL INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!

Follow all warnings and instructions marked on the product!

Do not open the equipment case. There are no user serviceable parts in this equipment. Refer all servicing to qualified service personnel.

Clean only with a dry cloth.

Condensation can form on the inside of an amplifier if it is moved from a cold environment to a warmer location. Before switching the unit on, it is recommended that the unit be allowed to reach room temperature.

Unauthorised modification of this equipment is expressly forbidden by Blackstar Amplification Ltd.

Never push objects of any kind into ventilation slots on the equipment casing.

Do not expose this apparatus to rain, liquids or moisture of any type.

Do not place this product on an unstable trolley, stand or table. The product may fall, causing serious damage to the product or to persons!

This product should not be placed near a source of heat such as a stove, radiator, or another heat producing amplifier. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar. They must be disposed of according to local environmental guidelines.

Do not place the equipment in a confined space such as book case or similar unit. Don't cover the ventilation openings items such as newspapers, table cloths, curtains etc.

Only use at an altitude not exceeding 2000m. Only use in non-tropical climate regions.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

The equipment shall be used at maximum 35 degree C ambient temperature.

English

If the product does not operate normally when the operating instructions are followed, then refer the product to a qualified service engineer.

The U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the following permissible noise level exposures:

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, Slow Response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ or less	115

According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in some hearing loss.

Ear plug protectors in the ear canals or over the ears must be worn when operating this amplification system in order to prevent a permanent hearing loss if exposure is in excess of the limits as set forth above. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels such as this amplification system be protected by hearing protectors while this unit is in operation.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.



Wichtige Informationen zur Sicherheit!

LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH. BEWAHREN SIE ALLE ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKÜNFTIGE BEZUGNAHME AUF

Befolgen Sie alle auf dem Produkt ausgewiesenen Warnungen und Anleitungen!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts. Es befinden sich keine vom Anwender zu wartende Teile in diesem Gerät. Überlassen Sie alle Servicearbeiten qualifiziertem Wartungspersonal.

Nur mit einem trockenen Lappen reinigen

Auf der Innenseite eines Verstärkers kann sich Kondensationsnässe bilden, wenn er von einer kalten Umgebung an einen wärmeren Ort bewegt wird. Es wird empfohlen, dass das Gerät vor dem Einschalten Zimmertemperatur erreicht.

Unerlaubte Änderungen an diesem Gerät sind ausdrücklich von Blackstar Amplification Ltd verboten.

Stecken Sie niemals Objekte jeglicher Art in die Lüftungsschlitze des Gehäuses.

Setzen Sie dieses Gerät nicht Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit jeglicher Art aus.

Befolgen Sie alle auf dem Produkt ausgewiesenen Warnungen und Anleitungen!

Platzieren Sie dieses Produkt nicht auf einem instabilen Rollwagen, Ständer oder Tisch. Das Produkt kann herunterfallen und dem Produkt oder Personen ernsthaften Schaden zufügen!

Blockieren oder verdecken Sie nicht die Lüftungsschlitze oder -öffnungen.

Verwenden Sie ausschließlich ein von Blackstar zugelassenes Gleichstrom-Netzteil. Trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Bitte nutzen Sie für dieses Gerät ausschließlich den dazugehörigen Blackstar Netzadapter und das Netzanschlusskabel (Blackstar PSU-1).

Bitte entfernen Sie den Blackstar Netzadapter und das Netzanschlusskabel vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät nicht nutzen. Batterien dürfen nicht hoher Wärme, wie z.B. direkter Sonnenstrahlung, Feuer o.ä. ausgesetzt werden. Batterien dürfen nur nach den lokalen Umweltgesetzen entsorgt werden.

Deutsch

kontinuierlich hohen Pegeln ausgesetzt sind.

Wenn das Produkt nicht normal funktioniert, während die Betriebsanleitung befolgt wird, übergeben Sie das Produkt an einen qualifizierten Servicetechniker.

Die Verwaltung zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz der US-Regierung (OSHA) hat die folgenden zulässigen Lärmpegelbelastungen festgelegt:

Dauer pro Tag in Stunden	Lärmpegel dBA, Langsame Reaktion
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ oder weniger	115

Laut der OSHA kann jede Belastung oberhalb der oben genannten zulässigen Grenzwerte zu gewissen Hörverlusten führen.

Wenn dieses Verstärkersystem betrieben wird, müssen Ohrschützer im Ohrkanal oder über den Ohren getragen werden, um permanenten Hörverlust zu vermeiden, wenn die Belastung oberhalb der oben festgelegten Grenzwerte liegt. Um sich gegen potenziell gefährliche Belastungen durch hohe Schalldruckpegel zu schützen, wird empfohlen, dass alle Personen, die Geräten wie diesem Verstärkersystem ausgesetzt sind, die in der Lage sind, hohe Schalldruckpegel zu entwickeln, während des Betriebs dieses Geräts durch Ohrschützer geschützt werden.

Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.



Consignes de sécurité importantes !

LISEZ LES INFORMATIONS SUIVANTES ATTENTIVEMENT. CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !

Respectez tous les avertissements et toutes les consignes figurant sur le produit !

N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Cet appareil ne possède aucune pièce sur laquelle l'utilisateur puisse intervenir. Confiez toutes les réparations à un réparateur qualifié.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.

Il est possible que de la condensation se forme à l'intérieur d'un amplificateur s'il est transféré d'un environnement froid à un endroit plus chaud. Il est conseillé d'attendre que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de l'allumer.

La modification non autorisée de cet appareil est expressément interdite par Blackstar Amplification plc.

N'introduisez jamais d'objets dans les fentes de ventilation du boîtier de l'appareil.

N'exposez pas cet appareil à la pluie, à des liquides ni à aucune forme d'humidité.

Respectez tous les avertissements et toutes les consignes figurant sur le produit !

Ne placez pas ce produit sur un chariot, un guéridon ou une table instable. Il pourrait tomber et ce faisant sérieusement s'endommager ou causer des blessures !

Ne couvrez pas les fentes de ventilation ni les ouvertures et ne les obstruez pas non plus.

Évitez de placer ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un poêle, un radiateur ou un autre amplificateur produisant de la chaleur.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou toute autre source de chaleur. Elles doivent être jetées selon les règles environnementales locales.

L'équipement doit être utilisé à une température ambiante maximale de 35 ° C

Français

À des niveaux élevés, le volume des enceintes peut causer des pertes auditives définitives. Par conséquent, évitez de rester à proximité des enceintes lorsque le volume est élevé. Portez des protecteurs d'oreilles en cas d'exposition continue à des niveaux sonores élevés.

Si le produit ne fonctionne pas normalement alors que vous respectez la notice d'emploi, confiez-le à un réparateur qualifié.

La loi américaine sur la santé et la sécurité du travail indique la durée d'exposition autorisée à différents niveaux sonores :

Durée par jour en heures	Niveau sonore (dBA), réponse lente
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ ou moins de	115

D'après cette loi, toute exposition d'une durée supérieure aux limites autorisées ci-dessus peut entraîner une perte auditive.

Des protecteurs d'oreilles doivent être portés dans le canal auditif ou sur l'oreille lors de l'utilisation de ce système d'amplification afin d'éviter toute perte auditive permanente si l'exposition dépasse les limites surmentionnées. Afin d'éviter toute exposition potentiellement dangereuse à des niveaux de pression acoustique élevés, il est conseillé que toutes les personnes exposées à des appareils capables de produire des niveaux de pression acoustique élevés tels que ce système d'amplification utilisent des protecteurs d'oreilles lors de l'utilisation de l'appareil.

Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.



Attenzione!

LEGGETE LE SEGUENTI INFORMAZIONI CON ATTENZIONE. CONSERVARE TUTTE LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO!

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto!

Non aprire lo chassis dell'apparecchiatura. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno di questo apparecchio. Per l'assistenza rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

Pulire solo con un panno asciutto.

Può formarsi della condensa all'interno di un amplificatore se viene trasportato da un ambiente freddo a uno caldo. Prima di accendere l'apparecchio, si raccomanda di portare l'unità a temperatura ambiente.

La modifica non autorizzata di questa apparecchiatura è espressamente vietata dalla Blackstar Amplification Ltd.

Non inserire oggetti di alcun tipo nelle fessure di ventilazione sul corpo dell'apparecchio.

Non esporre l'apparecchio a pioggia, liquidi o umidità di qualsiasi tipo.

Non collocare il prodotto su un carrello instabile, supporto o tavolo. Il prodotto potrebbe cadere, causando gravi danni al prodotto o alle persone!

Non coprire o ostruire le prese di ventilazione o le aperture.

Questo prodotto non deve essere collocato vicino a fonti di calore come una stufa, radiatore, o un altro amplificatore che produca calore.

Le batterie non devono essere esposte ad un calore eccessivo come ad esempio luce solare, fuoco o simili. Devono essere smaltite secondo le normative locali vigenti.

L'apparecchiatura deve essere utilizzata a una temperatura ambiente massima di 35 gradi C.

¡AVISO!

Importante Información de seguridad

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DETENIDAMENTE Y CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

SIGA TODOS LOS AVISOS E INSTRUCCIONES MARCADAS EN LOS PRODUCTOS.

NO ABRA LA TAPA DEL EQUIPO. NO HAY PARTES UTILIZABLES PARA OTROS FINES EN ESTE EQUIPO. REMITA CUALQUIER ANOMALÍA AL SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

UTILICE TAPAS SECAS PARA LIMPIAR.

SE PUEDE FORMAR CONDENSACIÓN DENTRO DEL AMPLIFICADOR SI ESTE SE HA MOVIDO DE UN LUGAR FRÍO A OTRO MÁS CALIDO. EN EL CASO DE QUE SE MOVIERA EL AMPLIFICADOR DE UN SITIO MÁS FRÍO A OTRO MÁS CALIDO O A LA INVERSA, DEJE UN RATO EL AMPLIFICADOR SIN ENCENDER PARA QUE ESTE ALCANCE LA TEMPERATURA MEDIA DEL NUEVO LUGAR.

LAS MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS ESTÁN EXPRESAMENTE PROHIBIDAS POR BLACKSTAR AMPLIFICATIO LTD.

NUNCA APOYE OBJETOS EN NINGUNO DE LOS AGUJEROS DE VENTILACIÓN LOCALIZADOS EN LAS TAPAS DEL EQUIPO.

NO EXPONGA LOS EQUIPOS A LA LLUVIA, LIQUIDOS O HUMEDAD DE CUALQUIER TIPO.

SIGA TODOS LOS AVISOS E INSTRUCCIONES MARCADAS EN EL PRODUCTO.

NO PONGA LOS EQUIPOS EN CARRETTILLAS INESTABLES O MESAS NORMALES. EL EQUIPO PUEDE CAER CAUSANDO SERIOS DAÑOS ASÍ COMO A PERSONAS.

NO CUBRA O BLOQUEE LOS AGUJEROS DE APERTURA Y VENTILACIÓN.

ESTE PRODUCTO NO DEBE SER PUESTO CERCA DE UNA FUENTE DE CALOR COMO PUEDE SER UN RADIADOR, ESTUFA O CUALQUIER PRODUCTO O AMPLIFICADOR DE CALOR.

LAS BATERÍAS NO DEBEN EXPONERSE A UN CALOR EXCESIVO, COMO LUZ DEL SOL, FUEGO O SIMILARES. SU ELIMINACIÓN DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES MEDIOAMBIENTALES LOCALES.

EL EQUIPO DEBE USARSE A UNA TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA DE 35 GRADOS C

Italiano

La U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ha elaborato la seguente tabella di tolleranza ai rumori:

Durata al giorno in ore	Livello Sonoro in dB
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ o meno	115

Secondo l'OSHA, l'esposizione a livelli superiori ai limiti ammissibili di cui sopra potrebbe causare la perdita dell'udito

Protezioni per le orecchie nei canali auricolari o sopra le orecchie devono essere indossate quando si utilizza questo sistema di amplificazione per prevenire la perdita permanente dell'udito se l'esposizione è superiore ai limiti di cui sopra.

Per assicurarsi contro un'esposizione potenzialmente pericolosa ad elevati livelli di pressione sonora, si raccomanda che tutte le persone esposte ad apparecchi in grado di produrre elevati livelli di pressione sonora, come questo sistema di amplificazione, siano protette da dispositivi di protezione dell'udito, mentre questa unità è in funzione.

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente dai rifiuti urbani mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.



Español

LA POTENCIA DE SONIDO DE LOS ALTAVOCES CUANDO LOS NIVELES SON ALTOS PUEDEN CAUSAR UN DAÑO PERMANENTE. USTED DEBERÁ POR TANTO EVITAR LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS ALTAVOCES CUANDO ESTOS ESTÉN OPERANDO A UN NIVEL ALTO. PONGASE PROTECTORES DE OÍDOS SI DEBE DE ESTAR CONTINUAMENTE EXPUESTO.

SI EL PRODUCTO NO FUNCIONARA UNA VEZ SEGUIDAS TODAS LAS INSTRUCCIONES, REMÍTALO A UN SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

LA OFICINA AMERICANA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD HA ESPECIFICADO LOS SIGUIENTES NIVELES ADMISIBLES DE EXPOSICIÓN DE RUIDO.

DURACIÓN POR DÍA Y HORAS	NIVEL DE SONIDO (dBA) BAJA RESPUESTA
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ ó Menos	115

CUALQUIER EXPOSICIÓN POR ENCIMA DE LOS LIMITES MENCIONADOS PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS AUDITIVAS.

LOS TAPONES PROTECTORES DEBEN DE SER UTILIZADOS CUANDO SE OPERE ESTE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN PARA PREVENIR DE UNA PERMANENTE PERDIDA DE OÍDO SI LA EXPOSICIÓN ES EXCESIVA O ESTÁ POR ENCIMA DE LOS LIMITES DESCRITOS ARRIBA. PARA PREVENIR CONTRA UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A ALTOS NIVELES DE SONIDO SE RECOMIENDA A TODAS LAS PERSONAS QUE PUEDAN ESTAR EXPUESTAS A NIVELES PRODUCIDOS POR UN SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN COMO ESTE QUE PROTEJAN SUS OÍDOS MIENTRAS LA UNIDAD ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.

Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben deschar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.



Japanese

USA/Canada

安全上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

音量 について この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アンプ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設定によっては、永久的な難聴になる程度の音程になります。大音量や不安定な音程の音程で、長時間使用しないください。カーテンが落下や耳鳴りを感したら、専門の業者に相談してください。	分解・改造 について この機器を分解したり、改造したりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。内部には高圧電圧が修理・交換できる部品はありませんので、修理はお買い上げの販売店にて依頼してください。
使用場所・保存 について 次のような場所での使用や保存はしないでください。火災・感電の原因となります。 <ul style="list-style-type: none">●湿度が高湿に近い場所。直射日光の当たる場所。乾草類の近く。発熱する機器の上など。●水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)。●湿度の高い場所。●ホコリの多い場所。●振動の多い場所。●雨天の野外。	液体・異物 について この機器、もしくはキャビネットの中に、可燃物以外の機油、異物(塵埃やゴミ)の侵入、針金など)や、液体(水やジュースなど)を絶対に入れたり、こぼしたりしないでください。また、この機器の上に飲物を置くこともやめてください。カー、異物が入ったり、液体がこぼれたときは、直ちに電源スイッチを切り、電源コードを抜き取り、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取り扱いについてのご注意

本機はプロ用機器です。以下の注意事項を守って大事にお取り扱いください。

- 煙草、雨または水、直射日光にさらしたり、非常に高温になる場所には設置しないでください。
- 感電の恐れがある場合は、本機が暖機温度になってから電源を入れてください。
- スピーカーと他の再生機種の損傷を防ぐために、接続を行う前に機器の電源をすべて切っておいてください。
- スイッチやキーに過度の力を加えることはおやめください。
- 本機を掃除する場合は、電源を素早くオフにしてください。
- ペンシリンや乾電池用リチウムイオン電池を使用することは絶対に避けてください。
- 電池は日光に当たる場所や火傷の近くのような過熱に注意の多い場所にはさらさないでください。電池を廃棄する際には、お住まいの地区のゴミ捨てに従って廃棄してください。
- 装置は、最大35°Cの周囲温度で使用する必要があります。

本機は大音量を発します。ボリュームを上げた状態で聴き続けると、聴力を永久に失う恐れがあります。内部にはユーザーが交換可能なパーツはありません。修理は有資格の技術者にご相談ください。

Please download the CE declaration of conformity for your Blackstar product at this address:



<https://www.blackstaramps.com/declaration-of-conformity>