





CLUB SUBWOOFER SHALLOW ENCLOSURES



CLUB 1000SSL



CLUB 1200SSL

Subwoofer Owner's Manual	EN
Mode d'emploi du caisson de graves	FR
Betjeningsvejledning til subwoofer	DA
Subwoofer Bedienungsanleitung	DE
Manual del propietario del subwoofer	ES
Alibassokaiuttimen ohjekirja	FI
Manuale utente del Subwoofer	IT
Subwoofer Gebruikershandleiding	NL
Instrukcja obsługi subwoofera	PL
Bruksanvisning för subwoofer	SV
Subwoofer Kullanım Kılavuzu	TR
低音炮用户手册	ZH-CN
Buku Panduan Pemilik Subwoofer	ID
서브우퍼 사용 설명서	KO



UK
CA



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

CLUB SUBWOOFER SHALLOW ENCLOSURES

THANK YOU FOR CHOOSING THIS JBL PRODUCT

This product has been designed to deliver great bass performance from a compact, easily installed enclosure. To get the best performance from your enclosure, we strongly recommend that you entrust installation to a qualified professional. Although these instructions explain how to install your enclosure in a general sense, they do not show specific installation methods that may be required for your particular vehicle. If you do not have the necessary tools or experience, do not attempt the installation yourself. Instead, please ask your authorized JBL car audio dealer about professional installation. To help us serve you better if your enclosure ever requires warranty service, please retain your original sales receipt and serial number.


INSTALLATION WARNINGS AND TIPS

INSTALLATION TIPS

- Always wear protective eyewear when using tools.
- Turn off all audio components and other electrical devices before you start. Disconnect the negative (-) lead from your vehicle's battery.

SPEAKER CONNECTIONS

Connect the + and - terminals on the enclosure to the amplifier's outputs, observing proper polarity. Use at least 4mm² (11 AWG) speaker wire for the connections to the enclosure of Club 1000SSL, Club 1200SSL.



SPECIFICATIONS

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
Subwoofer:	10" (250mm) Aluminum Driver	12" (300mm) Aluminum Driver
Power Handling:	350W RMS, 1050W peak	400W RMS, 1200W peak
Sensitivity (1W/1m):	82.5dB	85dB
Frequency Response (-6dB):	35Hz - 400Hz	30Hz - 400Hz
Nominal Impedance:	2 ohms	2 ohms
Voice Coil Diameter:	2" (50mm)	2" (50mm)
Enclosure dimensions:	334mmD x 630mmW x 115mmH 13-1/8"D x 24-7/8"W x 4-1/2"H	370mmD x 700mmW x 125mmH 14-5/8"D x 27-5/8"W x 4-7/8"H
Enclosure materials:	3/4" (18mm) MDF with black carpet covering	3/4" (18mm) MDF with black carpet covering

GENERAL CARE

The loudspeaker may be cleaned with a damp cloth. Do not use any cleaners or solvents.

A valid serial number is required for warranty coverage. This product is designed for mobile applications and is not intended for connection to the mains.

- Check clearances on both sides of a planned mounting surface. Be sure that screws or wires will not puncture brake lines, fuel lines or wiring harnesses, and that wire routing will not interfere with the safe operation of the vehicle.
- When making electrical connections, make sure they are secure and properly insulated.
- Before drilling or cutting holes, use a utility knife to remove unwanted fabric or vinyl, to keep material from snagging in a drill bit or saw.
- Do not mount speakers where they will get wet.

CHOOSING A MOUNTING LOCATION FOR THE ENCLOSURE

Choose a mounting location that doesn't interfere with cargo, the fold-down rear seat or the trunk lid. The best location is usually a corner of the trunk or cargo area. Securely mount the enclosure to the mounting surface.

WARNING: Playing loud music in an automobile can permanently damage your hearing as well as hinder your ability to hear traffic. Listening at low levels while driving is recommended. HARMAN International accepts no liability for hearing loss, bodily injury or property damage resulting from use or misuse of this product.

CLUB SUBWOOFER SHALLOW ENCLOSURES

MERCI D'AVOIR CHOISI CE PRODUIT JBL

Ce produit a été conçu pour fournir des performances superbes en basses fréquences à partir d'un caisson compact et facilement installé. Pour obtenir les meilleures performances de votre caisson, nous vous recommandons fortement de confier l'installation à un professionnel qualifié. Bien que ces instructions expliquent comment installer votre caisson d'une façon générale, elles ne précisent pas les méthodes d'installation particulières éventuellement requises pour votre véhicule spécifique. Si vous ne disposez pas des outils ou de l'expérience nécessaires, n'essayez pas d'effectuer l'installation vous-même. Demandez plutôt une installation professionnelle à votre distributeur audio automobile agréé JBL. Afin de nous aider à mieux vous servir si votre caisson requiert une intervention sous garantie, veuillez conserver votre facture originale et votre numéro de série.


AVERTISSEMENTS ET CONSEILS SUR L'INSTALLATION

CONSEILS POUR L'INSTALLATION

- Portez toujours des lunettes de protection pour utiliser des outils.
- Éteignez tous les composants audio et les autres appareils électriques avant de commencer. Débranchez le fil négatif (-) de la batterie de votre véhicule.

CONNEXIONS DES ENCEINTES

Connectez les bornes + et - du caisson aux sorties de l'amplificateur, en respectant la polarité correcte. Utilisez du câble pour enceintes d'au moins 4 mm² (11 AWG) pour les connexions au caisson Club 1000SSL ou Club 1200SSL.



SPÉCIFICATIONS

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
Subwoofer :	Haut-parleur en aluminium de 10" (250 mm)	Haut-parleur en aluminium de 12" (300 mm)
Puissance admissible :	350 W RMS, 1050 W crête	400 W RMS, 1200 W crête
Sensibilité (1 W / 1 m) :	82,5 dB	85 dB
Réponse en fréquence (-6 dB) :	35 Hz – 400 Hz	30 Hz – 400 Hz
Impédance nominale :	2 ohms	2 ohms
Diamètre de bobine acoustique :	2" (50 mm)	2" (50 mm)
Dimensions du caisson :	334 mm P x 630 mm L x 115 mm H 13-1/8" P x 24-7/8" L x 4-1/2" H	370 mm P x 700 mm L x 125 mm H 14-5/8" P x 27-5/8" L x 4-7/8" H
Matériaux du caisson :	MDF de 3/4" (18 mm) recouvert de moquette noire	MDF de 3/4" (18 mm) recouvert de moquette noire

ENTRETIEN GÉNÉRAL

L'enceinte peut être nettoyée avec un chiffon humide. (Ne pas utiliser de produit nettoyant ou de solvant.)

Un numéro de série valide est requis pour la couverture par la garantie. Ce produit est conçu pour des applications mobiles et n'est pas destiné à être branché au secteur.

- Vérifiez les espaces des deux côtés de la surface de montage prévue. Veillez à ce que des vis ou des fils ne percent pas de canalisations de freins, de carburant ou des faisceaux de câblage, et que le cheminement des fils ne nuira pas à la sécurité de fonctionnement du véhicule.
- Lors de la réalisation des connexions électriques, veillez à ce qu'elles soient sûres et correctement isolées.
- Avant de percer ou de découper des trous, utilisez un couteau pour retirer le tissu ou le vinyle indésirable, afin d'éviter de prendre le matériau dans un foret ou une scie.
- Ne montez pas d'enceintes où elles risquent d'être mouillées.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE MONTAGE DU CAISSON

Choisissez un emplacement de montage qui ne gêne pas le chargement, les sièges arrière rabattables ou le couvercle du coffre. Le meilleur emplacement est habituellement un coin du coffre ou du compartiment à bagages. Montez le caisson en toute sécurité sur la surface de montage.

AVERTISSEMENT : L'écoute d'une musique forte dans une automobile peut endommager définitivement votre audition et réduire votre capacité d'entendre la circulation. L'écoute à des niveaux réduits pendant la conduite est recommandée. HARMAN International n'accepte aucune responsabilité pour la perte d'audition, les blessures ou les dommages aux biens suite à l'utilisation ou à une mauvaise utilisation de ce produit.

TAK FOR DIT VALG AF DETTE JBL-PRODUKT

Dette produkt er blevet designet til at levere enestående basydelse fra et kompakt kabinet, der er nemt at installere. Med henblik på at få den bedst mulige ydelse ud af dit kabinet anbefaler vi kraftigt, at du overlader installation til fagfolk. Selvom disse instruktioner overordnet forklarer, hvordan du installerer kabinettet, omtaler de ikke specifikke installationsmetoder, der kan være påkrævet for netop dit køretøj. Hvis du ikke har de nødvendige værktøjer eller den nødvendige erfaring, bør du ikke selv forsøge på at installere produktet. Bed i stedet din autoriserede JBL-biludbydere om at foretage en professionel installation. Med henblik på at sikre at dit kabinet modtager garantiservice, hvis det skulle blive nødvendigt, bedes du opbevare den oprindelige salgsskittering og notere serienummeret.

ADVARSLER OG TIPS VEDR. INSTALLATION

INSTALLATIONSTIPS

- Benyt altid øjenværn ved brug af værktøjer.
- Sluk for alle lydkomponenter og øvrige elektriske enheder, før du går i gang. Afbryd den negative (-) pol fra køretøjets batteri.
- Kontroller frirummet på begge sider af en planlagt monteringsoverflade. Sørg for, at ingen skruer eller ledninger kan

punktere bremserør, brændstofslanger eller ledningsnet, og at kablefforingen ikke forstyrrer sikker drift af køretøjet.

- Når du foretager elektriske tilslutninger, skal du sørge for, at de er sikre og korrekt isolerede.
- For boring og udskæring af huller skal du bruge en hobbykniv til at fjerne uønsket tekstil eller vinyl, således at materialet ikke vikles ind i en borebit eller en sav.
- Monter ikke højttalerne et sted, hvor de bliver våde.


VALG AF MONTERINGSSTED TIL KABINETTET

Vælg et monteringssted, der ikke er i vejen for bagage, det sted, hvor bagsædet foldes ned, eller bagagerumskappen. Det bedste sted er normalt i et hjørne af bagagerummet. Monter omhyggeligt kabinettet på monteringsoverfladen.

ADVARSEL: Afspilning af høj musik i en bil kan skade din hørelse permanent og forhindre dig i at høre trafikken. Lytning ved lave niveauer anbefales. HARMAN International påtager sig intet ansvar for høreskader, kvæstelser eller tingskade som resultat af brug eller misbrug af dette projekt.

HØJTALERTILSLUTNINGER

Slut terminalerne + og - på kabinettet til forstærkerens udgange, og sørg for at vende polerne korrekt. Brug mindst 4 mm² (11 AWG) højttalerkabel til tilslutningerne til kabinettet på Club 1000SSL, Club 1200SSL.



SPECIFIKATIONER

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
Subwoofer:	10" (250 mm) aluminiums-enhed	12" (300 mm) aluminiums-enhed
Effekthåndtering:	350 W RMS, 1050 W spidsbelastning	400 W RMS, 1200 W spidsbelastning
Følsomhed (1 W/1 m):	82.5 dB	85 dB
Frekvensområde (-6 dB):	35 Hz - 400 Hz	30 Hz - 400 Hz
Nominel impedans:	2 ohm	2 ohm
Svingspole-diameter:	2" (50 mm)	2" (50 mm)
Enclosure dimensions:	334 mm (D) x 630 mm (B) x 115 mm (H)	370 mm (D) x 700 mm (B) x 125 mm (H)
Enclosure materials:	MDF 3/4" (18 mm) med sort stof	3/4" (18 mm) MDF med sort stofbeklædning

OVERORDNET VEDLIGEHOLDELSE

Højttaleren kan rengøres med en fugtig klud. Benyt ikke rengørings- eller opløsningsmidler.

Der kræves et gyldigt serienummer ved garantidækning. Dette produkt er designet til mobil-apps og er ikke beregnet til tilslutning til lysnettet.

CLUB SUBWOOFER SHALLOW ENCLOSURES

VIelen DANK FÜR DAFÜR, DASS SIE SICH FÜR DIESES JBL-PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN!

Dieses Produkt erzeugt großartigen Bassklang aus einem kompakten, einfach zu installierenden Gehäuse. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, die Installation einem Fachmann anzuvertrauen. Obwohl in dieser Anleitung die Installation der Gehäuse im Allgemeinen erklärt wird, werden keine spezifischen Installationsmethoden angegeben, die möglicherweise für Dein Fahrzeug benötigt werden. Wenn Du nicht über die notwendigen Werkzeuge oder die Erfahrung verfügst, versuche nicht, die Installation selbst durchzuführen. Frage dann bitte bei Deinem autorisierten JBL-Fahrzeug-Audio-Händler nach einer professionellen Installation. Damit wir Dir im Falle einer Garantieleistung optimal helfen können, bewahre bitte Deine Originalquittung und die Seriennummer sorgfältig auf.


WARNUNGEN UND TIPPS ZUR INSTALLATION

TIPPS ZUR INSTALLATION

- Trage immer Augenschutz wenn Du Werkzeug verwendest.
- Schalte vor Beginn alle Audio-Komponenten und andere elektronische Geräte aus. Entferne das negative (-) Kabel von der Batterie Deines Fahrzeugs.

LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE

Schleße die Anschlüsse + und - an die entsprechenden Ausgänge des Verstärkers an. Lautsprecherkabel mit mindestens 4 mm² Querschnitt für die Verbindungen zum Gehäuse von Club 1000SSL und Club 1200SSL verwenden.



TECHNISCHE DATEN

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
Subwoofer:	250-mm-Aluminium-Treiber	300-mm-Aluminium-Treiber
Belastbarkeit:	350 W RMS, 1050 W Spitze	400 W RMS, 1200 W Spitze
Empfindlichkeit (1 W / 1 m):	82,5 dB	85 dB
Frequenzgang (-6 dB):	35 Hz – 400 Hz	30 Hz – 400 Hz
Nennimpedanz:	2 Ohm	2 Ohm
Durchmesser der Schwingspule:	50 mm	50 mm
Gehäuseabmessungen:	334 mm T x 630 mm B x 115 mm H	370 mm T x 700 mm B x 125 mm H
Gehäusematerialien:	18-mm-MDF mit schwarzem Teppichbezug	18-mm-MDF mit schwarzem Teppichbezug

ALLGEMEINE PRODUKTPFLEGE

Der Lautsprecher sollte immer nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Verwende dabei keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Für den Anspruch auf die Garantieleistungen ist eine gültige Seriennummer erforderlich. Dieses Produkt ist für die Verwendung als mobiles Gerät vorgesehen und darf nicht direkt an ein Stromnetz angeschlossen werden.

- Prüfe die Abstände auf beiden Seiten einer geplanten Montagefläche. Achte darauf, dass Schrauben oder Kabel keine Bremsleitungen, Kraftstoffleitungen oder Kabelbäume durchstechen und dass die Kabelführung nicht den sicheren Betrieb des Fahrzeugs beeinträchtigt.
- Achte beim Herstellen von elektrischen Verbindungen darauf, dass diese sicher und korrekt isoliert sind.
- Entferne vor dem Bohren oder Herausschneiden von Löchern stets überflüssiges Abdeckmaterial oder Folien mit einem Taschenmesser, damit diese nicht den Bohrer oder die Säge behindern.
- Montiere die Lautsprecher nicht an einem feuchten Ort.

AUSWAHL DES ORTES FÜR DIE MONTAGE DES GEHÄUSES

Wähle einen Ort für die Montage aus, der den Laderaum, die herunterklappbaren Rücksitze oder den Heckdeckel nicht einschränkt. Normalerweise ist eine Ecke im Kofferraum der ideale Ort. Befestige das Gehäuse fest und sicher auf die Montageoberfläche.

WARNUNG: Lautes Abspielen von Musik in einem Fahrzeug kann das Gehör nachhaltig schädigen und Deine Fähigkeiten für die Beachtung der Verkehrsgeräusche einschränken. Wir empfehlen, die Musik beim Fahren nur leise abzuspielen. HARMAN International übernimmt keine Haftung für Hör-, Gesundheits- oder Eigentumsschäden infolge von falscher Nutzung dieses Produkts.

GRACIAS POR ELEGIR ESTE PRODUCTO JBL

Este producto se ha diseñado para obtener un rendimiento excelente en bajos con una caja compacta y fácil de instalar. Para obtener el mejor rendimiento de la caja, se recomienda encarecidamente confiar la instalación a un profesional cualificado. Aunque estas instrucciones explican cómo instalar la caja de forma general, no muestran métodos de instalación específicos que puedan ser necesarios para su vehículo en particular. En caso de que no disponga de la experiencia o herramientas necesarias, no intente realizar la instalación por sí mismo. En su lugar, rogamos solicite a su distribución de audio de vehículos JBL autorizado una instalación profesional. Para ayudarnos a servirle mejor en el caso de que la caja necesite servicios en garantía, guarde el recibo original de compra y el número de serie.


ADVERTENCIAS Y CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN

- Lleve siempre puesta protección ocular al usar herramientas.
- Apague todos los componentes de audio y otros dispositivos eléctricos antes de empezar. Desconecte el polo (-) de la batería del vehículo.

CONEXIONES DEL ALTAVOZ

Conecte los terminales + y - de la caja a las salidas del amplificador respetando la polaridad correcta. Utilice al menos un cable de altavoz de 4 mm² (11 AWG) para las conexiones a la carcasa del Club 1000SSL, Club 1200SSL.



ESPECIFICACIONES

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
Subwoofer:	Unidad de aluminio de 250 mm	Unidad de aluminio de 300 mm
Capacidad de potencia:	350 W RMS, 1050 W pico	400 W RMS, 1200 W pico
Sensibilidad (1 W/1 m):	82,5 dB	85 dB
Respuesta en frecuencias (-6 dB):	35 Hz-400 Hz	30 Hz-400 Hz
Impedancia nominal:	2 Ohm	2 Ohm
Diámetro de la bobina de voz:	50 mm	50 mm
Dimensiones de la caja:	334 mm de profundidad x 630 mm de ancho x 115 mm de alto	370 mm de profundidad x 700 mm de ancho x 125 mm de alto
Materiales de la caja:	MDF de 18 mm con recubrimiento de moqueta negra	MDF de 18 mm con recubrimiento de moqueta negra

CUIDADO GENERAL

El altavoz se puede limpiar con un paño húmedo. No utilice limpiadores ni disolventes.

Se requiere un número de serie válido para la cobertura en garantía. Este producto están diseñados para aplicaciones móviles y no están preparados para conectarlos al suministro eléctrico general.

- Compruebe los espacios a ambos lados de la superficies de montaje planeada. Asegúrese que los tornillos o cables no pinchen las líneas de freno, líneas de combustible o arneses de cables y que el enrutamiento del cable no interfiera en el funcionamiento seguro del vehículo.
- Al realizar conexiones eléctricas, asegúrese de que están aseguradas y debidamente aisladas.
- Antes de perforar o cortar orificios, utilice un cúter para eliminar la tela o el vinilo sobrante, con el fin de evitar que el material se enganche en la broca de taladro o la sierra.
- No monte los altavoces donde puedan mojarse.

CÓMO SELECCIONAR UNA UBICACIÓN DE MONTAJE PARA LA CAJA

Seleccione una ubicación de montaje que no interfiera con la carga, el asiento posterior plegable o la tapa del maletero. Por lo general, el mejor lugar es una esquina del maletero o la zona de carga. Asegure bien la caja sobre la superficie de montaje cuando la instale.

ADVERTENCIA: Reproducir música a alto volumen en un automóvil puede perjudicar de forma permanente la audición, además de impedirle poder escuchar el tráfico. Se recomienda escucharla a bajo nivel durante la conducción. HARMAN International no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas auditivas, lesiones corporales o daños materiales como resultado del uso o abuso de este producto.

KIITÄMME TEITÄ TÄMÄN JBL-TUOTTEEN VALINNASTA

Tämä tuote on suunniteltu tuottamaan loistavaa bassoaääntä pienestä kotelon koosta joka on helppo asentaa. Saadaksesi aikaan parhaan suorituskyvyn kotelostasi, suosittelemme että asennuksen suorittaa ammattilainen. Vaikka nämä ohjeet selittävät sinulle miten voit asentaa kotelon yleisellä tasolla, ne eivät tuo ilmi erityisiä asennustapoja, joita mahdollisesti lisäksi vaaditaan suurissa määrin nimenomaiseen ajoneuvoosi. Jos sinulla ei ole tarvittavia välineitä tai kokemusta, älä yritä suorittaa asennusta itse. Sen sijaan pyydä JBL ajoneuvojen äänilaitteiden jälleenmyyjää koskien ammattimaista asennusta. Jotta voisimme palvella sinua paremmin, mikäli kotelosi koskaan edellyttää takuuhuoltoa, säilytä alkuperäinen ostokuitti ja sarjanumero.


VAROITUKSIA JA VINKKEJÄ KOSKIEN ASENNUSTA

ASENNUSVINKKEJÄ

- Käytä ehdottomasti silmäsuojia työkaluja käytettäessä.
- Sammuta kaikki äänikomponentit ja muut sähkölaitteet ennen aloittamista. Irrota miinuskaapelin (-) johto autosi akusta.

KAIUTTIMEN LIITÄNTÄ

Kytke + ja - liittimet koteloon vahvistimen lähtöihin tarkistaen napojen oikeellisuus. Käytä vähintään 4mm² (11 AWG) kaiutinjohtoa Club 1000SSL:n ja Club 1200SSL:n kotelon liitäntöihin.



TIEDOT

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
Subwoofer:	10" (250 mm) alumiininen ajuri	12" (300 mm) alumiininen ajuri
Tehosieto:	350 W RMS, 1050 W huippu	400 W RMS, 1200 W huippu
Herkkyys (1 W/1 m):	82.5 dB	85 dB
Taajuusvaste (-6 dB):	35 Hz - 400 Hz	30 Hz - 400 Hz
Nimellisimpedanssi:	2 ohmia	2 ohmia
Äänikäänin halkaisija:	2" (50 mm)	2" (50 mm)
Kotelon mitat:	334 mmS x 630 mmL x 115 mmK 13-1/8"S x 24-7/8"L x 4-1/2"K	370 mmS x 700 mmL x 125 mmK 14-5/8"S x 27-5/8"L x 4-7/8"K
Kotelon materiaalit:	3/4" (18 mm) MDF mustalla mattopäällysteellä varustettuna	3/4" (18 mm) MDF mustalla mattopäällysteellä varustettuna

YLEISET HUOLTOTOIMENPITEET

Kaiutin voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.

Kelvollinen sarjanumero vaaditaan takuuta varten. Tämä tuote on suunniteltu mobiilisovelluksille eikä näitä ole tarkoitettu liitettäväksi tehonsyöttöön.

- Tarkista turvavälit suunnitellun asennuspinnan molemmilla puolilla. Varmista, että ruuvit tai johdot eivät riko jarruputkia, polttoaine- tai johtosuojia tai että johtojen reititys ei häiritse ajoneuvon turvallista käyttöä.
- Sähkökytkentöjä tehdessä, varmista että ne ovat vahvasti kiinni ja asianmukaisesti eristettyjä.
- Ennen reikien leikkaamista tai puhkomista, käytä yleisveistä poistaaksesi halutun kankaan tai vinyylin, pitääksesi materiaalin tarttumasta kiinni poraan tai sahaan.
- Älä kiinnitä kaiuttimia tilaan jossa ne voivat kastua.

KOTELON ASENNUSPAIKAN VALINTA

Valitse asennuspaikka, joka ei tuota häiriötä lastattaville tavaroille, taattuva takauksin tai tavaratilan kansi. Paras paikka on tavallisesti tavaratilassa tai tavaratilan nurkassa. Kiinnitä kotelokäytävästi kiinnityspintaan.

VAROITUS: Musiikin soitto autossa suurella äänenvoimakkuudella voi pysyvästi vahingoittaa kuuloa ja häiritä liikenteen kuulemista. Kuuntelu alhaisella tasolla ajettaessa on suositeltavaa. HARMAN International ei omaa mitään vastuuta kuulon menetyksen, fyysisen vammautumisen, tai omaisuusvahingon osalta joka johtuu tämän tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä.

GRAZIE PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO JBL

Questo prodotto è stato progettato per fornire elevate prestazioni sui bassi con un box compatto, facile da installare. Per ottenere le migliori prestazioni dal tuo box subwoofer, raccomandiamo vivamente di far effettuare l'installazione ad un professionista qualificato. Sebbene le presenti istruzioni spieghino come installare il box subwoofer in senso generale, esse non mostrano in modo specifico i metodi di installazione che potrebbero essere necessari per ciascun singolo veicolo. Se non siete in possesso degli attrezzi o dell'esperienza necessari, non tentate di realizzare l'installazione da soli. Invece, chiedete al vostro rivenditore di car audio JBL autorizzato di indicarvi un installatore professionale. Per aiutarci a servirvi nel migliore dei modi, se il tuo box subwoofer dovesse necessitare di assistenza, ti preghiamo di conservare lo scontrino originale ed il numero di serie.


AVVERTENZE E SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE

SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE

- Quando si usano gli attrezzi, indossare sempre gli occhiali di protezione.
- Spegnere tutti i componenti audio e altri dispositivi elettrici prima di cominciare. Scollegare il polo negativo (-) dalla batteria del tuo veicolo.

CONNESSIONI DEI DIFFUSORI

Collegare i terminali + e - sul box subwoofer alle uscite dell'amplificatore, rispettando la giusta polarità. Utilizzare cavi speaker da almeno 4 mm² (11 AWG) per i collegamenti al box del Club 1000SSL, Club 1200SSL.



SPECIFICHE

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
Subwoofer:	Driver in alluminio da 10" (250 mm)	Driver in alluminio da 12" (300 mm)
Tenuta in Potenza:	350 W RMS, 1050 W picco	400 W RMS, 1200 W picco
Sensibilità (1 W/1 m):	82,5 dB	85 dB
Risposta in frequenza (-6dB):	35 Hz - 400 Hz	30 Hz - 400 Hz
Impedenza nominale:	2 ohm	2 ohm
Diametro bobina:	2" (50 mm)	2" (50 mm)
Dimensioni box:	334 mmP x 630 mmL x 115 mmA 13-1/8"P x 24-7/8"L x 4-1/2"A	370 mmP x 700 mmL x 125 mmA 14-5/8"P x 27-5/8"L x 4-7/8"A
Materiali del box:	MDF da 3/4" (18 mm) rivestito in moquette nera	MDF da 3/4" (18 mm) rivestito in moquette nera

CURA GENERALE

L'altoparlante può essere pulito con un panno umido. Non utilizzare detersivi o solventi.

È necessario un numero di serie valido per la copertura della garanzia. Questo prodotto è stato progettato per applicazioni su autovetture e non è destinato al collegamento alla rete elettrica.

- Controllare che vi sia spazio libero su entrambi i lati della superficie di montaggio prevista. Accertarsi che le viti o i cavi non forino le linee dei freni, le linee del carburante o i cablaggi e che l'instradamento dei cavi non interferisca con il funzionamento in sicurezza del veicolo.
- Durante la realizzazione delle connessioni elettriche, accertarsi che siano salde e correttamente isolate.
- Prima di trapanare o ritagliare dei fori, utilizzare un taglierino per rimuovere del tessuto indesiderato o plastica, per evitare che il materiale intralci la punta del trapano o la sega.
- Non posizionare diffusori in posti ove possano entrare a contatto con l'acqua.

SCELTA DELLA POSIZIONE DI MONTAGGIO DEL BOX SUBWOOFER

Scegliere una posizione di montaggio che non interferisca con il carico, con il sedile posteriore ribaltabile o con il cofano del bagagliaio. La posizione migliore è di solito un angolo del bagagliaio o del vano di carico. Montare saldamente il box alla superficie di montaggio.

ATTENZIONE: La riproduzione di musica ad alto volume in auto può provocare danni permanenti all'udito e ostacolare la vostra capacità di sentire il traffico. Si raccomanda l'ascolto a bassi livelli mentre si è alla guida. Harman International non accetta alcuna responsabilità per perdita dell'udito, lesioni personali o danni alle cose in conseguenza dell'uso o dell'uso improprio di questo prodotto.

CLUB SUBWOOFER SHALLOW ENCLOSURES

DANK U VOOR DE AANKOOP VAN DIT JBL PRODUCT

Dit product is ontworpen om geweldige bass-prestaties te leveren in een compacte, gemakkelijk te installeren behuizing. Voor de beste prestaties uit uw behuizing, adviseren wij dat u een gekwalificeerde professional inschakelt voor de installatie. Hoewel deze aanwijzingen uitleggen hoe de behuizing in algemene zin wordt geïnstalleerd, zijn er geen specifieke installatiemethodes die voor uw bepaalde model nodig kunnen zijn. Als u niet over de nodige gereedschappen of ervaring beschikt, niet proberen het apparaat zelf te installeren. Vraag zonodig uw geautoriseerde JBL car-audio dealer voor professionele installatie. Om ons te helpen u beter van dienst te kunnen zijn als uw behuizing ooit service onder de garantie vereist, gelieve uw originele aankoopbon en serienummer te bewaren.

INSTALLATIE WAARSCHUWINGEN EN TIPS

TIPS VOOR DE INSTALLATIE

- Draag bij gebruik van gereedschap altijd een veiligheidsbril.
- Alle audio-componenten en andere elektrische apparaten uitschakelen voordat u begint. De negatieve (-) aansluiting loskoppelen van uw autoaccu.

- Controleer de ruimte aan beide zijden van het geplande montagevlak. Zorg ervoor dat de schroeven of kabels geen remleidingen, brandstofleidingen of kabelbundels kunnen beschadigen, en dat de bekabeling de veilige werking van het voertuig niet kan belemmeren.
- Bij het maken van elektrische verbindingen, ervoor zorgen dat deze goed vastzitten en goed zijn geïsoleerd.
- Gebruik voordat u gaat boren zo nodig een stanley mes om bekleding of vinyl te verwijderen om te voorkomen dat de boor in bekleding verstrikt raakt.
- De luidsprekers niet installeren op een plaats waar ze nat kunnen worden.


EEN MONTAGE LOCATIE KIEZEN VOOR DE BEHUIZING

Kies een montage locatie die de laadruimte, opklapbare achterbank of kofferbak niet blokkeert. De beste locatie is meestal een hoek van een kofferbak of laadruimte. De behuizing goed vastzetten op het montagevlak.

WAARSCHUWING: Harde muziek spelen in een auto kan uw gehoor permanent beschadigen en ook uw vermogen om het verkeer te horen belemmeren. Zet de muziek op een laag volume tijdens het rijden. HARMAN International aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorverlies, lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van gebruik of misbruik van dit product.

LUIDSPREKERAANSLUITINGEN

Sluit de + en - terminals op de behuizing aan op de versterkeruitgangen. Let daarbij op de polariteit. Gebruik minstens 4 mm² (11 AWG) luidsprekerdraad voor de aansluitingen op de behuizing van Club 1000SSL, Club 1200SSL.



SPECIFICATIES

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
Subwoofer:	10" (250 mm) Aluminium driver	12" (300 mm) Aluminium Driver
Vermogen:	350 W RMS, 1050 W piek	400 W RMS, 1200 W piek
Gevoeligheid (1 W/1 m):	82.5 dB	85 dB
Frequentiebereik (-6 dB):	35 Hz – 400 Hz	30 Hz – 400 Hz
Nominale impedantie:	2 ohm	2 ohm
Spreekspoeldiameter:	2" (50 mm)	2" (50 mm)
Afmeting behuizing:	334 mm D x 630 mm B x 115 mm H 13-1/8"D x 24-7/8"W x 4-1/2"H	370 mm D x 700 mm B x 125 mm H 14-5/8"D x 27-5/8"W x 4-7/8"H
Materiaal behuizing:	3/4" (18 mm) MDF met zwarte tapijtbekleding	3/4" (18 mm) MDF met zwarte tapijtbekleding

ALGEMEEN ONDERHOUD

De luidspreker kan worden gereinigd met een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

Een geldig serienummer is vereist voor garantie. Dit product is ontworpen voor mobiele toepassingen en is niet bedoeld voor aansluiting op het lichtnet.

CLUB SUBWOOFER SHALLOW ENCLOSURES

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE PRODUKTU JBL

Produkt ten został opracowany, aby zapewnić wydajne basy przy użyciu kompaktowej, łatwej w montażu obudowy. Aby w pełni wykorzystać potencjał obudowy, zalecamy powierzenie montażu wykwalifikowanej osobie. Choć poniższe instrukcje zawierają ogólne informacje dotyczące montażu obudowy, nie wskazują dokładnej metody wymaganej dla danego pojazdu. W przypadku braku niezbędnych narzędzi lub doświadczenia nie należy samemu podejmować się montażu. Proszę skontaktować się z autoryzowanym dylerem samochodowych systemów audio JBL w celu omówienia opcji profesjonalnego montażu. Aby pomóc nam w świadczeniu wysokiej jakości usług, proszę zachować oryginalny paragon/rachunek i numer seryjny na wypadek, gdyby obudowa wymagała naprawy gwarancyjnej.


OSTRZEŻENIA I PORADY DOT. MONTAŻU

PORADY DOT. MONTAŻU

- Zawsze stosować środki ochrony oczu podczas korzystania z narzędzi.
- Przed rozpoczęciem wyłączyć wszystkie elementy systemu audio i inne urządzenia elektryczne. Odłączyć ujemny (-) kabel od akumulatora pojazdu.

PODŁĄCZENIE GŁOŚNIKA

Podłączyć terminale + i - na obudowie do wyjść wzmacniacza, zwracając uwagę na odpowiednią biegunowość. W przypadku złączy obudów Club 1000SSL i Club 1200SSL należy użyć przewodu głośnikowego o średnicy co najmniej 4 mm² (11 AWG).



SPECYFIKACJE

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
Subwoofer:	Przetwornik aluminiowy 10" (250 mm)	Przetwornik aluminiowy 12" (300 mm)
Obsługa mocy:	350 W RMS, 1050 W szczytowa	400 W RMS, 1200 W szczytowa
Czułość (przy 1 W/1 m):	82,5 dB	85 dB
Pasma przenoszenia (-6 dB):	35 Hz – 400 Hz	30 Hz – 400 Hz
Impedancja nominalna:	2 omy	2 omy
Średnica cewki drgającej:	2" (50 mm)	2" (50 mm)
Wymiary obudowy:	334 mm gł. x 630 mm szer. x 115 mm wys. 13-1/8" gł. x 24-7/8" szer. x 4-1/2" wys.	370 mm gł. x 700 mm szer. x 125 mm wys. 14-5/8" gł. x 27-5/8" szer. x 4-7/8" wys.
Materiały obudowy:	plyta MDF 3/4" (18 mm) z czarnym obiciem	plyta MDF 3/4" (18 mm) z czarnym obiciem

OGÓLNE PORADY DOT. KONSERWACJI

Głośnik można czyścić mokrą szmatką. Nie używać środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Do realizacji gwarancji wymagany jest poprawny numer seryjny. Produkt został opracowany jako urządzenie przenośne i nie powinien być podłączony do sieci elektrycznej.

- Sprawdź, czy po obu stronach powierzchni montażu jest wolne miejsce. Proszę upewnić się, że śruby lub przewody nie przerwą przewodów hamulcowych lub paliwowych ani wiązek przewodów, a okablowanie nie przeszkodzi w bezpiecznym korzystaniu z pojazdu.
- Wykonując połączenia elektryczne, należy upewnić się, że przewody są odpowiednio zabezpieczone i izolowane.
- Przed wierceniem lub wycinaniem otworów należy użyć noża introligatorskiego do usunięcia niechcianych kawałków tkaniny lub winy, aby materiał nie zaczepiał się o wiertło lub pilę.
- Nie montować głośników w miejscu, w którym mogą ulec zmożeniu.

WYBÓR MIEJSCA NA MONTAŻ OBUDOWY

Obudowę należy zamontować w miejscu, w którym nie będzie kolidować z ładunkiem, rozkładanym tylnym siedzeniem lub pokrywą bagażnika. Zazwyczaj najlepszym miejscem jest narożnik bagażnika lub przestrzeni ładunkowej. Bezpiecznie zamontować obudowę na powierzchni montażowej.

OSTRZEŻENIE: Odtwarzanie głośnej muzyki w pojeździe może trwale uszkodzić słuch i tłumić odgłosy ruchu ulicznego. Podczas prowadzenia zaleca się słuchać muzyki na niskich poziomach głośności. HARMAN International nie ponosi odpowiedzialności za utratę słuchu, uszkodzenia ciała lub mienia powstałe w wyniku używania lub niewłaściwego używania niniejszego produktu.

CLUB SUBWOOFER SHALLOW ENCLOSURES

TACK FÖR ATT DU VALDE EN PRODUKT FRÅN JBL

Denna produkt har designats för att ge bra basåtergivning från en kompakt, lättinstallerad låda. För att få bästa resultat från din nya högtalare rekommenderar vi starkt att du låter en utbildad tekniker sköta installationen. Dessa instruktioner beskriver allmänt hur du installerar högtalaren men beskriver inte de specifika installationssätt som kan krävas för just ditt fordon. Om du inte har de verktyg och den erfarenhet som krävs för installationen ska du undvika att göra den själv. I stället kan du be din auktoriserade JBL-återförsäljare om hjälp med installationen. För att vi ska kunna ge dig bättre service vid garantifrågor ska du behålla ditt inköpskvitto och serienumret.


VARNINGAR OCH TIPS FÖR INSTALLATIONEN

TIPS FÖR INSTALLATION

- Använd alltid skyddsglasögon vid arbete med verktyg.
- Stäng av alla ljudkomponenter och andra elektriska enheter innan du börjar. Koppla från den negativa (-) polen från bilbatteriet.

HÖGTALARANSLUTNINGAR

Anslut + och - terminalerna på lådan till förstärkarens utgång, se till att polariteten blir rätt. Använd minst 4 mm² (11 AWG) högtalarkabel för anslutningarna till Club 1000SSL, Club 1200SSL.



SPECIFIKATIONER

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
Subwoofer:	10-tums (250 mm) aluminiumelement	12-tums (300 mm) aluminiumelement
Effekthantering:	350 W RMS, 1050 W max	400 W RMS, 1200 W max
Känslighet (1 W/1 m):	82,5 dB	85 dB
Frekvensåtergivning (-6 dB):	35 Hz - 400 Hz	30 Hz - 400 Hz
Nominell impedans:	2 ohm	2 ohm
Talspolens diameter:	2 tum (50 mm)	2 tum (50 mm)
Lådans mått:	334 x 630 x 115 mm (DxBxH)	370 x 700 x 125 mm (DxBxH)
Lådmaterial:	18 mm MDF med svart täckmatta	18 mm MDF med svart täckmatta

ALLMÄN SKÖTSEL

Högtalaren kan rengöras med en fuktad trasa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel.

Det krävs ett giltigt serienummer för garantitäckning. Denna produkt är avsedd för mobila applikationer och inte för anslutning till vanliga elnätet.

- Kontrollera fri yta på båda sidor om den tänkta monteringsplatsen. Var noga med att skruvar eller kablar inte tar håll på bromsrör, bränsleledningar eller kabelskydd och att kabeldragningen inte påverkar fordonets säkerhet.
- När du gör elektriska installationer ska du säkerställa att kablarna är ordentligt isolerade.
- Innan du borrar eller skär håll ska du använda en kniv och ta bort extra tyg eller vinyl så att material inte fastnar i borr eller såg.
- Montera inte högtalarna så att de kan utsättas för väta.

VÄLJA PLATS FÖR LÅDAN

Välj en monteringsplats som inte är i vägen för last, nedfällbart baksäte eller baklucka. Bästa platsen är oftast ett hörn av bagageutrymmet eller lastutrymmet. Säkra lådan ordentligt på ytan.

VARNING: Spelar du musik högt i bilen kan det hindra att du hör omgivande trafik och permanent skada din hörsel. Vi rekommenderar att lyssna på låg volym under körning. HARMAN International har inget ansvar för hörselskador, kropps- eller egendomsskador som kan uppkomma på grund av användning eller missbruk av denna produkt.

CLUB SUBWOOFER SHALLOW ENCLOSURES

感谢您选择 JBL 产品

这款精心设计的箱式低音炮具有体型紧凑和易于安装等特性，低音表现更是一流。要使音箱发挥最佳性能，我们强烈建议您将其安装工作交由合格的专业人士完成。虽然本指引将解释如何安装箱式低音炮，但只是概括性的解释，并不是针对您的车辆而提供的详细安装方法。如果您没有必要的工具或经验，请勿尝试亲自安装。在此情况下，请咨询获授权的 JBL 车载音响经销商并要求他们提供专业的安装服务。为在您需要保修时我们能够提供更好的服务，请您妥善保管收据原件和序列号。


安装注意事项和建议

安装建议

- 使用工具时，应始终佩戴护目镜。
- 在开始安装前，请关闭所有音频组件和其他电子设备。取下车辆电池的负极 (-) 导线。

低音炮连接

仔细观察正确的电极后，将箱式低音炮上的 + 和 - 接线端子与功放的输出相连。请使用线径至少为 4mm² (11 AWG) 的扬声器线缆来连接 Club 1000SSL、Club 1200SSL 音箱。



规格

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
低音炮:	10 英寸 (250 mm) 铝音盆	12 英寸 (300 mm) 铝音盆
功率:	350 W RMS (峰值为 1050 W)	400 W RMS (峰值为 1200 W)
灵敏度 (1 W/1 m):	82.5 dB	85 dB
频率响应 (-6 dB):	35 Hz - 400 Hz	30 Hz - 400 Hz
标称阻抗:	2 Ω	2 Ω
音圈直径:	2 英寸 (50 mm)	2 英寸 (50 mm)
音箱尺寸:	334 mm 厚 x 630 mm 宽 x 115 mm 高 13-1/8 英寸深 x 24-7/8 英寸宽 x 4-1/2 英寸高	370 mm 厚 x 700 mm 宽 x 125 mm 高 14-5/8 英寸深 x 27-5/8 英寸宽 x 4-7/8 英寸高
音箱材质:	3/4 英寸 (18 mm) MDF (中密度纤维板), 覆盖黑色毛毡	3/4 英寸 (18 mm) MDF (中密度纤维板), 覆盖黑色毛毡

常规护理

请使用湿布清洁扬声器，但切勿使用清洁剂或溶剂。

客户须凭有效的序列号进行保修。本产品专为移动应用而设，请勿连接市电电源。

- 确认并清空安装位置表面的两侧空间。确保螺丝和电线不会刺穿制动管线、燃料管线或任何线束，且布线不会对车辆的安全驾驶造成干扰。
- 进行电气连接时，请确保连接牢固并绝缘。
- 钻孔前，请使用万能刀刮去多余的织物或乙烯树脂以免其妨碍钻头。
- 切勿将低音炮安装到潮湿的环境中。

选择音箱的安装位置

应确保安装箱式低音炮的位置不会影响到行李箱、可折叠式后座或行李箱盖。通常，最好将箱式低音炮安装到行李箱的角落。选定位置后将箱式低音炮安装到安装表面并固定。

警告: 如果车载音响音量过大，会妨碍您从听觉上注意交通情况，并可能会对您的听觉造成永久损伤。建议驾驶时调低音量。对于因使用或错误使用本产品而导致的听觉受损、人身伤害或财产损失，HARMAN International 概不承担任何责任。

CLUB SUBWOOFER SHALLOW ENCLOSURES

TERIMA KASIH TELAH MEMILIH PRODUK JBL INI

Produk ini telah dirancang untuk memberikan performa bas yang hebat dari wadah yang ringkas dan mudah dipasang. Untuk mendapatkan performa terbaik dari wadah tersebut, kami sangat menyarankan agar Anda menggunakan jasa tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk memasangnya. Walaupun semua instruksi ini menjelaskan cara memasang wadah secara umum, instruksi tersebut tidak memperlihatkan metode pemasangan spesifik yang mungkin diperlukan untuk kendaraan tertentu milik Anda. Jika Anda tidak memiliki alat atau pengalaman yang diperlukan, jangan mencoba untuk memasangnya sendiri. Tanyakan kepada dealer audio mobil JBL resmi Anda tentang pemasangan profesional. Untuk membantu kami melayani Anda lebih baik sewaktu wadah tersebut memerlukan layanan garansi, simpanlah tanda pembayaran resmi Anda dan nomor serinya.


PERINGATAN DAN KIAT PEMASANGAN

KIAT PEMASANGAN

- Selalu gunakan peralatan pelindung mata ketika menggunakan alat.
- Matikan semua komponen audio dan peralatan listrik lainnya sebelum Anda memulai. Lepaskan kabel negatif (-) dari aki kendaraan Anda.

KONEKSI SPEAKER

Koneksikan terminal + dan - pada wadah ke keluaran penguat dengan memerhatikan polaritas yang benar. Gunakan setidaknya kabel speaker 4 mm² (11 AWG) untuk sambungan ke wadah Club 1000SSL, Club 1200SSL.



SPEKIFIKASI

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
Subwoofer:	Driver Aluminium 10" (250 mm)	Driver Aluminium 12" (300 mm)
Penanganan Daya:	350 W RMS, 1.050 W puncak	400 W RMS, 1.200 W puncak
Sensitivitas (1 W/1 m):	82.5 dB	85 dB
Respons Frekuensi (-6 dB):	35 Hz–400 Hz	30 Hz–400 Hz
Impedansi Nominal:	2 ohm	2 ohm
Diameter Kumparan Suara:	2" (50 mm)	2" (50 mm)
Ukuran wadah:	334 mm L x 630 mm P x 115 mm T 13-1/8" L x 24-7/8" P x 4-1/2" T	370 mm L x 700 mm P x 125 mm T 14-5/8" L x 27-5/8" P x 4-7/8" T
Bahan wadah:	MDF 3/4" (18 mm) dengan penutup karpet hitam	MDF 3/4" (18 mm) dengan penutup karpet hitam

PERAWATAN UMUM

Pengeras suara bisa dibersihkan dengan kain lembap. Jangan gunakan cairan pembersih atau larutan apa pun.

Nomor seri yang valid diperlukan untuk kepentingan garansi. Produk ini dirancang untuk aplikasi bergerak dan tidak untuk disambungkan ke listrik rumah.

- Periksa jarak ruang pada kedua sisi permukaan pemasangan yang direncanakan. Pastikan bahwa sekrup atau kabel tidak memutus saluran rem, saluran bahan bakar atau harness kabel, dan bahwa pengaturan rute kabel tidak mengganggu pengoperasian kendaraan dengan aman.
- Ketika membuat koneksi listrik, pastikan bahwa koneksi tersebut sudah kencang dan diinsulasi dengan benar.
- Sebelum mengebor atau membuat lubang, gunakan pisau serbaguna untuk melepas kain atau vinil yang tidak diperlukan, agar bahan tersebut tidak tersangkut pada mata bor atau mata gergaji.
- Jangan memasang speaker di tempat yang mudah terkena air.

MEMILIH LOKASI PEMASANGAN UNTUK WADAH

Pilihlah lokasi pemasangan yang tidak mengganggu barang bawaan, tempat duduk belakang yang bisa dilipat, atau tutup ruang bagasi. Lokasi terbaik biasanya ada di sudut ruang bagasi atau area barang bawaan. Pasang wadah dengan kencang ke permukaan pemasangan.

PERINGATAN: Memutar musik dengan keras di dalam kendaraan bisa merusak pendengaran Anda secara permanen, selain mengganggu kemampuan Anda untuk mendengar lalu lintas. Direkomendasikan untuk memutar musik dengan tingkat volume rendah ketika Anda mengemudi. HARMAN International tidak bertanggung jawab atas kehilangan pendengaran, cacat tubuh, atau kerusakan properti yang disebabkan oleh penggunaan atau kesalahan penggunaan produk ini.

CLUB SUBWOOFER SHALLOW ENCLOSURES

JBL 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!

이 제품은 작으면서 쉽게 설치되는 인클로저에서 훌륭한 저음 성능을 전달하도록 설계되었습니다. 인클로저의 성능을 최대한 활용하려면 반드시 자격을 갖춘 전문가가 설치하는 것이 좋습니다. 이 설명서는 인클로저 설치 방법에 대해 일반적으로 설명하지만, 사용자의 특정 차량에 필요한 구체적인 설치 방법은 나타나지 않습니다. 필요한 공구나 경험이 없다면 직접 설치하지 마시고, 공식 JBL 카오디오 대리점에 전문가의 설치를 요청하십시오. 인클로저의 보증 서비스가 필요하실 때 저희가 잘 처리할 수 있도록 원래 구매 영수증과 일련 번호를 잘 보관하십시오.


설치 경고 및 팁

설치 팁

- 공구를 사용할 때는 반드시 눈 보호용 장비를 착용하십시오.
- 시작하기 전에 모든 오디오 구성품과 기타 전기 장치의 전원을 끄십시오. 차량의 배터리 음극(-) 리드의 연결을 분리하십시오.
- 장착하려는 양쪽 표면의 간격을 확인합니다. 나사나 선이 브레이크 라인, 연료 라인 또는 와이어링 하니스를 뚫지 않는지, 선 배치가 차량의 안전한 작동을 방해하지 않는지 확인합니다.

스피커 연결

인클로저의 + 및 - 단자를 앰프 출력부에 연결하고 극성이 적합하지 관찰합니다. 최소 4mm²(11AWG) 스피커 와이어를 사용하여 Club 1000SSL, Club 1200SSL의 인클로저에 연결합니다.



사양

	CLUB 1000SSL	CLUB 1200SSL
서브우퍼:	10"(250mm) 알루미늄 드라이버	12"(300mm) 알루미늄 드라이버
파워 핸들링:	350W RMS, 최대 1,050W	400W RMS, 최대 1,200W
민감도(1W/1m):	82.5dB	85dB
주파수 반응(-6dB):	35Hz-400Hz	30Hz-400Hz
공칭 임피던스:	2Ω	2Ω
음성 코일 지름:	2"(50mm)	2"(50mm)
인클로저 크기:	334mm깊이 x 630mm너비 x 115mm높이 13-1/8"깊이 x 24-7/8"너비 x 4-1/2"높이	370mm깊이 x 700mm너비 x 125mm높이 14-5/8"깊이 x 27-5/8"너비 x 4-7/8"높이
인클로저 소재:	블랙 카펫이 덮인 3/4"(18mm) MDF	블랙 카펫이 덮인 3/4"(18mm) MDF

일반 관리

라우드스피커는 젖은 천으로 닦아낼 수 있습니다. 세척제 또는 용제를 사용하지 마십시오.

보증을 적용하려면 유효한 일련 번호가 필요합니다. 이 제품은 모바일 응용프로그램으로 설계되었으며 본체 연결용이 아닙니다.

- 전기 연결을 할 때는 연결 상태가 안전하며 제대로 절연되었는지 확인합니다.
- 드릴 작업 또는 구멍 절단 전에는 유틸리티 나이프를 사용하여 필요 없는 섬유나 비닐을 제거하고 드릴 비트나 톱의 날카로운 부분으로부터 자재를 보호하십시오.
- 물기가 묻을 수 있는 장소에 스피커를 장착하지 마십시오.

인클로저 설치 위치 선택

접이식 리어 시트 또는 트렁크 리드 등 화물 적재 시 불편하지 않은 위치를 선택하십시오. 최적의 위치는 보통 트렁크 또는 적재 공간의 모서리입니다. 장착 위치에 인클로저를 단단히 설치합니다.

경고: 차량에서 큰 소리로 음악을 재생하면 교통 상황을 파악할 수 없고 청력이 영구적으로 손상될 수 있습니다. 운전 중에는 낮은 볼륨 레벨을 사용하는 것이 좋습니다. HARMAN International은 이 제품의 사용 또는 오용으로 인한 청력 손실, 신체 부상 또는 재산 피해에 대한 법적 책임을 수용하지 않습니다.



Harman International Industries,
Incorporated 8500 Balboa Blvd,
Northridge, CA 91329, UNITED STATES.
www.JBL.com

© 2024 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved.
JBL is a trademark of HARMAN International Industries, Incorporated,
registered in the United States and/or other countries. Features, specifications
and appearance are subject to change without notice.