

Newell®

Powerbank Vayu
27000 mAh PD 140W

OPERATING MANUAL EN

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product, please read the contents of the following instructions carefully and keep them for future reference. When transferring the product, it is advisable to include the instructions with it.

- Charging the power bank should be done in a position that provides it with adequate ventilation. Too high or too low temperature will affect the performance of the device.
- Do not leave the charging cable while charging, as this may lead to dropping and damaging the device.
- Run a full charge/discharge cycle at least once every 3 - 4 months to avoid shortening the life of the internal battery.
- It is recommended to store at 50% of full charge when not in use for a long time.
- To protect the life of the battery, disconnect the charging cable after a full charge.
- When powering various devices, there is a 10–20% power transmission loss. We recommend using original cables.
- It is no recommended to use the power bank at ambient temperatures below 0°C or above 40°C to avoid irreversible damage to the internal battery.



- Do not leave the charging power bank unattended (e.g. while sleeping).
- Do not expose the device to water or other sources of moisture.
- Do not throw, hit or shake the device – otherwise it may damage the parts inside and eventually damage the entire device.
- Keep the power bank away from fire and other sources of high temperature.
- Do not bring metal objects near the charging/discharging port of the device, as this may lead to a short circuit, resulting in electric shock.

2. PRODUCT DESCRIPTION



3. DISPLAY




4. SPECIFICATION



Capacity	27000mAh / 97.2Wh
Charging Speed	140W PD 3.11 QC 3.0
USB-C1, C2 Input	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (140W)
USB-C1, C2 Output	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (140W)
USB-A Output	5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W)
USB Total Output	140W Max (USB-C1 + USB-C2 + USB-A)
Conversion Rate	>70%
Time of Recharge	>300 times
Size	159*54*51 mm
Weight	625 g
Materials	ABS + PC + Aluminium alloy



5. WASTE MANAGEMENT



6. WARRANTY



Newell®

Powerbank Vayu
27000 mAh PD 140W

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest dołączanie do niego instrukcji.

- Ładowanie power banku powinno odbywać się w pozycji zapewniającej mu odpowiednią wentylację. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura wpływa na wydajność urządzenia.
- Nie zostawiaj ładującego się power banku bez nadzoru (np. podczas snu).
- Podczas ładowania nie wieszaj power banku na przewodzie służącym do ładowania, ponieważ może to doprowadzić do upadku i uszkodzenia urządzenia.
- Należy uruchomić pełny cykl ładowania/ rozładowywania co najmniej raz na 3-4 miesiące, aby uniknąć skracania żywotności wewnętrznego akumulatora.
- W przypadku długotrwałej przerwy w używaniu zaleca się przechowywanie w stanie 50% pełnego naładowania.
- Aby chronić żywotność akumulatora, odłącz kabel ładowania po pełnym naładowaniu.
- Podczas zasilania różnych urządzeń występuje strata na przesyśle 10-20% mocy. Zalecamy używanie oryginalnych kabli.



- Nie zaleca się stosowania power banku w temperaturze otoczenia poniżej 0°C lub powyżej 40°C, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia wewnętrznego akumulatora.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody lub innych źródeł wilgoci.
- Nie należy rzucać, uderzać lub potrząsać urządzeniem - w innym przypadku może to doprowadzić do uszkodzenia części znajdujących się w jego wnętrzu a w efekcie do uszkodzenia całego urządzenia.
- Power bank należy trzymać z dala od ognia oraz innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie zbliżaj metalowych przedmiotów do portu ładowania/ rozładowywania urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do powstania krótkiego spięcia, a w efekcie porażenia prądem.

2. OPIS PRODUKTU



3. WYŚWIETLACZ




4. SPECYFIKACJA

Pojemność	27000mAh / 97.2Wh
Moc ładowania	140W PD 3.11 QC 3.0
USB-C1/2 Wejście	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (140W)
USB-C1/2 Wyjście	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (140W)
USB-A Wyjście	5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W)
Łączna moc	140W Max (USB-C1 + USB-C2 + USB-A)
Wskaźnik konwersji	>70%
Ilość cykli ładowania	>300 times
Wymiary	159*54*51 mm
Waga	625 g
Obudowa	ABS + PC + Aluminium alloy

5. UTYLIZACJA



6. GWARANCJA



Producent/Importer:
Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbierska 18, 95-227 Łódź, Polska

